


- Uusi tehokas valonauha sisä- ja ulkokäyttöön, 130LM/W
- Alhainen tehonkulutus, pitkä käyttöikä
- Vakiopituus 5 m/rulla tai asiakkaan tarpeen mukaan rullalta määrämittaan katkaisutuna
- Värilämpötilat 3000K , 4000K, RGB ja RGBW
- Epistar 2835 SMD led, 64 lediä / metri
- teippikiinnitys, käytämme parasta 3M 9495 teippiä
- IP luokat 22, 67 ja 68
- 12 tai 24 VDC

## TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	VN60050	VN60052	VN60065	VN60066	VN60054	VN60058	VN60057
Teho (W/m)	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68	14,40	19,20
Värilämpötila	3000K	4000K	3000 K	4000K	4000K	RGB	RGBW
Valovirta (lm)	1250	1250	1250	1250	1250	-	-
Syöttöjännite	24 V	24 V	12 V	12 V	24 V	24 V	24 V
LED-tyyppi	2835 SMD					5050 SMD	
IP-luokka	22	22	22	22	68	22	22
Nauhan leveys	10	10	10	10	12,5	10	14
Katkaisuväli	125mm	125mm	50mm	50mm	125mm	100mm	125mm

## Ra Vaihtoehdot

## IP Luokat




IP22



IP67


Silicon Tube encased



IP68

Silicone Extrusion

## MITAT



Unit:mm